


**Redőnyhasználat vihar esetén**

Esős szélben zárja be az ablakokat. Figyeljen rá, hogy távolléte alatt se keletkezessen keresztthuzat.



**TANÁCS**

A zárt redőny nyitott ablaknál nem áll ellen a szél okozta terhelésnek.

**FIGYELEM**

A garancia a közölt szélereősség-értékre kizárólag zárt ablak esetén érvényes.

**Redőnyhasználat hideg esetén**

Fagy esetén a redőny megfagyhat. Összefagyott lamellák esetén kerülje a termék erőszakos működtetését.




**TANÁCS**

Miután leolvadt a lamelláról a fagy, a működtetés természetesen újra lehetséges.

**A redőny akadályoztatása**

A redőny útját akadályozni tilos




**TANÁCS**

Figyeljen rá, hogy a redőny mozgásának semmi ne állja útját!


**Redőnyhasználat hőség esetén**

A redőny használatát javasoljuk napvédőként is. Ne zárja teljesen a lamellákat, ezáltal háttér-levegőztetést biztosít. Műanyag lamellák esetén az alakdeformálódás veszélye csökken.




**Nem rendeltetésszerű használat**

A terméket tilos kiegészítő súllyal terhelni.



A redőnyt soha ne toljuk felfelé. Ez ugyanis működésbeli zavarokat okozhat.



**Speciális útmutató kézi meghajtású redőnyökhöz**

**A) Gurtni (zsinórral vagy kötéllel)**

**Redőny felhúzása és leengedése (általános eljárás)**

Felhúzásnál a gurtnit az utolsó harmadban lassan és erőszakmentesen húzzuk fel. Az utolsó harmadban lassan kell működtetni. A gurtnit soha ne eresszük el!



**TANÁCS**

Kerülje a gurtni hirtelen működtetését!

**Redőny nyitása és zárása**

A gurtnit mindig egyenletesen illetve függőlegesen húzzuk a gurtniházból.



**TANÁCS**

A gurtni oldalra történő működtetése idő előtti kopást, a gurtni menetből való kihúzóódását eredményezi. Ez működésbeli problémát idézhet elő.

**FIGYELEM**

A gurtniautomata a gurtnit automatikusan feltekeri. Amint a gurtni fent meqakad, a gurtnit nem szabad tovább húzni.

**Általános karbantartási-és ápolási útmutató**

**Ápolás**

Annak érdekében, hogy redőnyének hosszú életet szavatoljunk, javasoljuk, a redőny felületét rendszeresen tisztítsa.




**TANÁCS**

A lefutósínből távolítsa el a tárgyakat vagy szennyeződéseket. A felület tisztításához használjunk a célra alkalmas tisztítószeret. A szerelvényilásnak mindig hozzáférhetőnek kell lennie. A redőnydobozt, a tartozékokat, a motort és sint soha ne olajozzuk!

**Karbantartás**

Rendszeresen vizsgálja redőnyöket és a kezeléséhez szükséges elemeket, és amennyiben a terméken sérülést vagy műszaki meghibásodást észlel, azonnal jelezze azt a terméket gyártó cég ellenőrzési- és karbantartási osztályának.



**FIGYELEM**

További karbantartási munkákat (pl. végzáró beállítás) csak képzett szakember végezhet, amikhez kizárólag eredeti pótalkatrész alkalmazható.